

BPB - IMPREGNACE COMPACT

impregnace pro betonové výrobky s nepatrným prohloubením barevnosti

Informace o výrobku

Vlastnosti:

IMPREGNACE COMPACT neobsahuje rozpouštědla, odolná proti alkáliím, nepatrně prohlubující barevnost, vhodná pro všechny druhy betonových výrobků. Kombinace produktů v **IMPREGNACI COMPACT** splňuje požadavky na vysoce kvalitní ochranný systém betonu a má barvu oživující účinek. **IMPREGNACE COMPACT** tvoří slabý film a tím je velmi vhodná k trvalé impregnaci stavebních látek. Ošetřením povrchové plochy betonu **IMPREGNACÍ COMPACT** je možné dosáhnout dobré ochrany proti karbonizaci při současně nepatrném omezení difúze vodních par. Řada vlastností jako je zlepšení odolnosti proti rozmrazovacím prostředkům, odpuzování oleje a nečistoty, světlostálost nabízejí další zajímavé možnosti použití.

Použití:

IMPREGNACE COMPACT je vhodná pro ošetření povrchových ploch ploché dlažby, zámkové dlažby, prefabrikátů a jiných stavebních výrobků. Používá se hlavně tam, kde je žádoucí lehké barevné zintenzivnění povrchové plochy bez toho, aby povrchová plocha výrobku vypadala jako po použití „uzavíracího nátěru“.

Návod na použití:

IMPREGNACE COMPACT je hotová k použití a měla by být nanášena pouze v jednom pracovním postupu sytě na suchý a savý výrobek přičemž je třeba neustále dbát na sytost a rovnoměrnost impregnování. Pro velké

plochy doporučujeme použít stříkácí zařízení (např. BPB Easy-Spray), nanášení štětkou nebo válečkem je rovněž možné. Dodatečná impregnace v druhém pracovním postupu není možná, neboť po zaschnutí první impregnační vrstvy je tekutinu odpuzující funkce plně účinná.

Spotřeba:

Podle struktury povrchové plochy a savosti podkladu se používá ca. 150-250 g/m²

Technické údaje:

barva:	bílá
měrná hmotnost:	1,01 ± 0,01 g/ml
skladování:	chránit před mrazem a znečištěním. Při normálním skladování (uzavřené, 20°C) minimální trvanlivost 1 rok
obaly:	kontejner 1000 kg
	sud 210 kg
	kanystr 20 kg

Bezpečnostní předpisy:

viz List bezpečnostních předpisů EG

Poradenství:

Prostřednictvím našeho technického uživatelského oddělení

Tato informace má dát spotřebiteli představu o našem výrobku. Před použitím je třeba provést odzkoušení.

05/2007

účinná skupina: impregnace